



INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	OT650X
Roční spotřeba energie - $AEC_{odsavač}$	106,2 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	E
Účinnost proudění tekutin - FDE	7,0 %
Třída účinnosti proudění tekutin	F
Účinnost osvětlení - $LE_{odsavač}$	9,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	F
Účinnost filtrace tuku - $GFE_{odsavač}$	71,3 %
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	163 m ³ /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	390 m ³ /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	45 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	63 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - P_o	1,13 W
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - P_s	0,62 W
Koeficient zvýšení času	1,7
Index energetické účinnosti -EEI	102,4
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - Q_{bep}	202,2 m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - P_{bep}	151,0 Pa
Maximální průtok vzduchu - Q_{max}	390 m ³ /h
Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - W_{bep}	120,8 W
Jmenovitý příkon osvětlení - W_L	40,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - $E_{průměrná}$	360,0 lux