

**KD 329090****EMPIRE**

*Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014  
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

| Parametr                                                                                                             | Hodnota   | Jednotka          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Roční spotřeba energie ( $AEC_{hood}$ )                                                                              | 118       | kWh/rok           |
| Třída energetické účinnosti                                                                                          | E         |                   |
| Účinnost proudění tekutin ( $FDE_{hood}$ )                                                                           | 6,3       |                   |
| Třída účinnosti proudění tekutin                                                                                     | F         |                   |
| Účinnost osvětlení ( $LE_{hood}$ )                                                                                   | 7,9       |                   |
| Třída účinnosti osvětlení                                                                                            | F         |                   |
| Účinnost filtrace tuků                                                                                               | 71,4      |                   |
| Třída účinnosti filtrace tuků                                                                                        | D         |                   |
| Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti                                                                   | 203 ÷ 297 | m <sup>3</sup> /h |
| Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici                                                | –         | m <sup>3</sup> /h |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti                    | 51 ÷ 61   | dB                |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici | –         | dB                |
| Spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )                                                                                 | –         | W                 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )                                                                            | –         | W                 |

*Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014*

| Parametr                                                                  | Hodnota | Jednotka          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Koeficient zvýšení času (f)                                               | 1,8     |                   |
| Index energetické účinnosti ( $EEL_{hood}$ )                              | 106,6   |                   |
| Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $Q_{BEP}$ )           | 152,4   | m <sup>3</sup> /h |
| Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $P_{BEP}$ )             | 155     | Pa                |
| Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti ( $W_{BEP}$ )        | 103,7   | W                 |
| Jmenovitý příkon osvětlovacího systému ( $W_L$ )                          | 70      | W                 |
| Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem ( $E_{middle}$ ) | 557     | lux               |