PD 101	EMPIRE	
Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 *Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*		
Parametr	**Hodnota**	**Jednotka**
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	79	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	E	
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	2,2	
Třída účinnosti proudění tekutin	G	
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	1,2	
Třída účinnosti osvětlení	G	
Účinnost filtrace tuků	65,3	
Třída účinnosti filtrace tuků	D	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	113 ÷ 166	m^3/h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	m^3/h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	50 ÷ 61	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	–	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	–	W
Spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	–	W
Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014		
Parametr	**Hodnota**	**Jednotka**
Koeficient zvýšení času (f)	1,9	
Index energetické účinnosti (EEI_{hood})	104,9	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP})	73,3	m^3/h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP})	102	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP})	94,5	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému (W_L)	28	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E_{middle})	46	lux