



TYP	Rozměry stroje (mm)						
VD 15PB	H	H1	H2	L	L1	L2	W
	535	1000	920	565	1110	920	400

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost	[kg]	85
Rozměr hutnicí desky (Š x D)	[mm]	400 x 565
Odstředivá síla	[kN]	15
Frekvence	[Hz]	100
Maximální rychlost	[m/min]	25

### MOTOR

Výrobce a typ	B&S	XR 750
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon ( 3600 ot/min )	[kW]	3,67
Emisní třída	[-]	EU Stage V

### PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	3,2
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	0,6
Objem oleje ve vibrátoru (10W30)	[l]	

### HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk L <sub>pA,d</sub>	[dB]	91+4
Hluk L <sub>WA,G</sub>	[dB]	105
Vibrace a <sub>hvd</sub>	[m/s <sup>2</sup> ]	8,4+3,4

## VÝBAVA

Rámová konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

2-stupňové odtlumení rukojeti proti vypracím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnicí desky

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění pro hutnění živic (objem nádrže 12 l)	<input type="checkbox"/>
Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby	<input type="checkbox"/>
Podvozek pro snadnou manipulaci	<input type="checkbox"/>
Počítadlo motohodin	<input type="checkbox"/>
Páka plynu na rukojeti	<input type="checkbox"/>
Válečková spodní deska	<input type="checkbox"/>