

MORA



OHŘÍVAČ VODY KOMBINOVANÝ

KEOM 150 PKT L

9 990 Kč

Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 150 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepelný výměník. Přípojka tepelného výměníku zleva (L). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4.

- art. number: 734889
- EAN: 3838782343490
- kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 150 l
- přívod pro více odběrových míst
- svislá instalace
- trubicový tepelný výměník
- přípojka tepelného výměníku zleva (L)
- elektrické ponorné těleso
- regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C
- hospodárné nastavení 55°C
- ochrana proti zamrznutí 10°C
- Kontrolka topného tělesa
- bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače
- Provozní tlak 6 až 9 barů
- speciální smalt
- hořčíková anoda
- snadná montáž i údržba
- připojení do napájecí sítě G 1/2
- přípojka tepelného výměníku G 3/4
- energetická třída C

Podrobné informace

Druh ohřevu	Kombinovaný
Energetická třída	C
Objem	137,1 l
Roční spotřeba el. energie	4413 kwh
Šířka	454 mm
Tvar	Kulatý
Výška	1305 mm
Hloubka	461 mm
Váha	48 kg
Jmenovitý proud	8,7 a
Denní spotřeba el. energie	20,401 kwh
Denní tepelné ztráty při 65°C	2,26 kwh/24
Stupeň ochrany proti vlhkosti	IP 23
Materiál kotle	Ocel
Poloha instalace	Svislá
Jmenovitý výkon	2000 w
Ochrana proti zamrznutí	Ano
Ovládání	Mechanické
Počet výstupů	2 nebo více

